

Technische Daten

LD Systems Zone-622



- 1 HE-Rackmixer
- 6 Line-Eingänge
- 2 Mikrofoneingänge
- USB-Audio-Interface
- stereo-Masterausgang
- mono-Zonenausgang
- Notfall-Durchsagesystem

Eingänge

Mic 1: 6,3mm Klinke, symmetrisch
 Mic 2: 6,3mm Klinke, symmetrisch
 In 1: stereo RCA oder 3,5mm stereo-Klinke
 oder 6,3mm Klinke (Mic/Line umschaltbar)
 In 2: stereo RCA oder 6,3mm Klinke (Mic/Line umschaltbar)
 In 3: stereo RCA (Line)
 In 4: stereo RCA (Line)
 In 5: stereo RCA (Line) oder USB (umschaltbar)
 FOH: 2x 6,3mm Kline, symmetrisch (Line)
 Emergency Input: mono-Input (Line), symmetrisch,
 Klemmblock-Anschluss
 Output Mute: potentialfreier Kontakt,
 Klemmblock-Anschluss

Funktionalität

- Mic 1/2:
 + separate Gain-Regler auf der Front-Seite
 + gemeinsamer 2-Band-EQ und Talkover-Level
- In 1-5:
 + separate Gain-Regler an der Rückseite
 + In 5 per USB als digitales Audio-Interface nutzbar
- + separate 2-Band-EQ für Master- und Zone Output
 + Source-Wahlschalter für Zone-Output

Ausgänge

Master (stereo): 2x 6,3mm Klinke, symmetrisch
 stereo RCA
 Klemmblock-Anschluss, symmetrisch
 USB
 Rec-Out (stereo): stereo RCA
 Zone (mono): 1x 6,3mm Klinke, symmetrisch
 Klemmblock-Anschluss, symmetrisch
 Kopfhörer: 6,3mm stereo-Klinke

- + Kopfhörer-Ausgang mit PFL-Funktion schaltbar für Input 1-5 & FOH
- + Signal-Anzeige für Input 1-5 & FOH
 + Master-Pegelanzeige
- Emergency Input:
 + separater Input mit Talkover-Funktion für Notfall-Durchsagen
 + Stummschaltung mit potentialfreiem Kontakt

USB-Anschluss

USB 1.1 Schnittstelle (kompatibel mit USB 2.0) für den Einsatz als Audio-Interface (16 Bit, Aufnahme und Wiedergabe).

Unterstützte Betriebssysteme: Windows XP, Vista, 7, 8 und Apple OS X ab Version 10.5

Maße / Gewicht

+ 485 x 44 x 179 mm (BxHxT)
+ Gewicht: 2,44 kg

Netzanschluss

+ 220 - 250 V (AC), 50Hz
+ 18 W
+ Kaltgeräte-Buchse

Produktansichten

